



AÇAÍ MOTION®

MANUAL DE CONSERVAÇÃO

JAN/2023

CARREGAMENTO E TRANSPORTE

Carregamento: O(s) palete(s) deve(m) ser carregados com acompanhamento do transportador, aprovando a carga carregada na fábrica e com todos os documentos de acompanhamento, seguro e transporte validados.

Durante o transporte: O(s) palete(s) deve(m) estar bem amarrado e não deve receber fortes impactos durante o transporte, visando chegar intacto e sem tombamentos, os quais que podem danificar a lata e consequentemente o produto.

DESCARREGAMENTO

Manuseio: Não deve ser desmanchado o palete no momento do descarregamento, devendo utilizar equipamento apropriado para descarregar do caminhão. Caso tenham que efetuar o descarregamento manual, deve tomar contato com impactos dos packs e sua montagem deve seguir os mesmos parâmetros do palete inicial.

IMPORTANTE: Devem ser preservadas as separações das camadas no palete, com chapatex, evitando o contato pack/pack. Isso fará com que, caso exista, pelo manuseio indevido/incorreto, algum micro furo e consequente vazamento, seja evitado a contaminação de outras camadas, danificando a menor quantidade possível de packs do cliente/parceiro.

ARMAZENAGEM

Local de armazenamento: Deve estar apto e apropriado à armazenagem de latas e tipo de produto, respeitando a altura máxima do palete original (13 packs x 10 camadas = 130 packs/palete = 3120 latas de 269ml/palete). Manter em local seco, arejado, sem calor excessivo e protegido do sol são princípios básicos na armazenagem adequada. O Açaí Motion® tem um pH ácido, como todos os outros produtos deste segmento, e com isso existe uma proteção interna nas latas advindas dos fornecedores (Ardagh Group, Ball, CrownCork, CP...), mas impacto externo indevido causa danos no verniz interno, podendo neste local existir micro furos imperceptíveis que farão com que ocorra posteriormente corrosão secundária (de fora para dentro), danificando a lata e conteúdo, podendo causar danos nas latas que tiverem contato com este líquido vazado, não sendo um defeito de fabricação ou produção. Isso é muito importante todos ficarem atentos, pois não existe como exigirmos garantia do fabricante de lata e/ou envasador pelos danos, caso existam.

VALIDADE

O Açaí Motion® apresenta validade de 15 meses da fabricação, desde que se cumpram todas as instruções acima sobre Carregamento, Transporte, Descarregamento e Armazenagem para garantia plena de integridade de nossos produtos. A não observação destes itens fará com que não possamos ter a garantia de reposição dos produtos danificados junto ao fabricante/envasador.

Açaí Motion® Group

www.acaimotion.com

Phone: +55 (61) 3550-6898 | E-MAIL: contato@acaimotion.com

Global Headquarters: SCN Quadra 5 - Bloco A - Torre Norte - Sala 217 - Asa Norte | Brasília/DF - CEP 70715-900 | Brasil

Headquarters: 515 North Flagler Drive - Suite P300 - West Palm Beach, FL 33401 | USA

BRASIL | USA | UAE | JAPAN